

## 江苏省农业机械试验鉴定站检验报告

№B2018TJ32255J

第 4 页 共 5 页

## 3. 检验结果

类别	序号	检验项目		单位	合格指标	检验结果	单项判定
A	1	安全 检查	安全 标志	/	有可靠的安全防护装置, 电机绕组对机壳的冷态绝缘电阻应不小于 $1M\Omega$ , 并标有明显的接地标识; 增氧机与养殖水体接触的涂层材料应含水性有毒物质; 整机不得有燃油、机油渗漏; 浮体应牢固, 不易破碎, 无裂缝等缺陷。	符合	+
			安全 防护	/	叶轮式增氧机应在醒目位置标明叶轮的旋转方向。	符合	+
	2	增氧能力	kg/h	$\geq 1.9$	2.1	+	
	3	动力效率	kg/kWh	$\geq 1.25$	2.0	+	
B	1	噪声	dB(A)	空载 (声压级) $\leq 80$	71	+	
	2	净浮率	/	$\geq 1.25$	4.10	+	
	3	空载电流	A	$\leq 0.6$	0.52	+	
	4	额定电流	A	$\leq 2.0$	1.25	+	
	5	铭牌	/	设备应有铭牌, 内容至少应包括: 产品型号、名称、出厂编号、出厂日期、配套功率、叶轮转速、制造厂名称、地址等	符合	+	
备注	单项判定合格用“+”表示, 不合格用“-”表示。						